

LONGi LR8-66HYD-645M

Технічна картка українською

Картка складена Kozak Energy за даними постачальника. Це короткий опис товару, а не заводський паспорт чи інструкція з монтажу.

Параметр	Значення
Потужність, Вт	645
Тип комірок	Монокристалічні
Двостороння генерація	Так
Довжина, мм	2382
Ширина, мм	1134
Товщина, мм	30
Маса, кг	33.5
Кількість комірок	132
Конструкція	Скло-скло
Товщина переднього скла, мм	2
Товщина заднього скла, мм	2
Матеріал рами	Анодований алюміній

Потужність зазначена для стандартних випробувальних умов. Фактичний виробіток залежить від освітлення, температури, орієнтації та умов монтажу.

Електричні параметри для підбору стрінгів, допустимі навантаження та спосіб кріплення потрібно звіряти з паспортом конкретної ревізії та шильдиком поставленого модуля. Монтаж виконує кваліфікований спеціаліст.

Джерело характеристик: картка постачальника [NAMATO](#)
Інструкція виробника (EN, регіональна редакція APAC/CEC; застосовність уточнити)

Дані каталогу перевірені 18.10.2026. Картку підготовлено 19.10.2026. Артикул: KE-N-EC271EBDEB